

Video Security

Kameras | Security Kameras

VK-134

1/3" S/W-Platinenkamera im Gehäuse
mit 3,6mm Objektiv, 12VDC, 380TVL

Art-Nr. 91747



Hauptmerkmale

CCD S/W-Platinenkamera im Gehäuse
1/3" CCD-Sensor
Horizontale Auflösung: 380 TV-Linien
Elektronische Shutterregelung (AES)
Interne Synchronisation

Lichtempfindlichkeit: 1,61 Lux (F2,0)
Wechselbares Platinenkamera-Objektiv
Spannungsversorgung: 12 VDC
Kleine Bauform

Spezifikationen

System	schwarz/weiß
Videonorm	CCIR
Aufnahmesensor	CCD, Sony Super HAD Interline Transfer
Chipgröße	1/3"
Aktive Bildelemente	Ca. 290.000 (H) 500 x (V) 582
Synchronisation	Intern
Gamma-Korrektur	0,45
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,58Lux, bei F1,2; 1,6Lux bei F2,0 (gemessen)
Bildintegration	nein
Gegenlichtkompensation	nein
Apertur-Korrektur (APC)	Ja
IR-Sperrfilter	nein
Mount	keine Angabe
Objektiv	F2,0/3,6mm
Anwendungsbereich	Security
Nennformat	1/3"
Asphärische Technologie	nein
Brennweite	3,6mm
Bildwinkel horizontal	69°

VK-134

(Fortsetzung Spezifikationen)

Blendensteuerung	nein
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Externe Anschlüsse	Video (BNC-Kupplung), 12 VDC-Eingang (DC-Hohlkupplung)
Videoausgänge (Art)	BAS
Videoausgänge	1Vss, BAS, 750hm
Steuer-Schnittstellen	nein
Betriebsspannung	12VDC, 12 VDC (+/-10%)
Leistungsaufnahme	1,2W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Abmessungen (HxBxT)	30x30x28 mm
Gewicht	48 g

Zubehör

40059 / H0225M	F2,5/2,5mm Platinenkameraobjektiv, 1/3" Gewinde M12X0,5
40072 / H0620M	F2,0/6mm Platinenkameraobjektiv, 1/3" Gewinde M12X0,5
40061 / H0820M	F2,0/8mm Platinenkameraobjektiv, 1/3" Gewinde M12X0,5
70447 / VT-PS12DC-5	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Produktinformationen

Lieferung mit Englisch sprachiger Montage- und Betriebsanleitung

Sicherheitssysteme Uebachs GmbH
Ihr Ansprechpartner: Fridtjof Uebachs
Königsallee 22 · 40212 Düsseldorf
Telefon 0211-210744-0 · Telefax 0211-210744-29
technik@uebachs.de · www.uebachs.de

