

# Video Security

Kameras | Platinenkameras

## VKC-1314

1/3" Farb-Platinenkamera im Gehäuse  
mit 3,6mm Objektiv, 12VDC, 380TVL

Art-Nr. 91849



## Hauptmerkmale

CCD Color-Platinenkamera im Gehäuse  
1/3" CCD-Sensor  
Horizontale Auflösung: 380 TV-Linien  
Automatische Shutterregelung (AES)  
Interne Synchronisation

Lichtempfindlichkeit: 5,0 Lux (F1,2)  
Wechselbares Platinenkamera-Objektiv  
Spannungsversorgung: 12 VDC  
Kleine Bauform

## Spezifikationen

System	Farbe
Aufnahmesensor	CCD, Sony Super HAD Interline Transfer
Chipgröße	1/3"
Aktive Bildelemente	ca. 290.000, (H) 500 x (V) 582
Synchronisation	Intern
Gamma-Korrektur	0,45
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	5,0Lux, bei F1,2 (gemessen), 14Lux bei F2,0
Linearer elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/100.000Sek.
Bildintegration	nein
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ja
Gegenlichtkompensation	nein
Apertur-Korrektur (APC)	Ja
IR-Sperrfilter	nein
Mount	keine Angabe
Objektiv	F2,0/3,6mm ohne Blende
Anwendungsbereich	Security
Nennformat	1/3"
Asphärische Technologie	nein
Brennweite	3,6mm

## VKC-1314

(Fortsetzung Spezifikationen)

<b>Bildwinkel horizontal</b>	69°
<b>Blendensteuerung</b>	nein
<b>Objektiv-Mount</b>	Objektiv integriert
<b>Externe Anschlüsse</b>	Video (BNC-Kupplung), 12 VDC-Eingang (DC-Hohlkupplung)
<b>Videoausgänge (Art)</b>	FBAS
<b>Videoausgänge</b>	1Vss, FBAS, 750hm
<b>Steuer-Schnittstellen</b>	nein
<b>Betriebsspannung</b>	12VDC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 1,4W
<b>Temperaturbereich (Betrieb)</b>	-10°C ~ +50°C
<b>Gehäuse</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	32x32x28mm
<b>Gewicht</b>	48g

## Zubehör

<b>40059 / H0225M</b>	F2,5/2,5mm Platinenkameraobjektiv, 1/3" Gewinde M12X0,5
<b>40072 / H0620M</b>	F2,0/6mm Platinenkameraobjektiv, 1/3" Gewinde M12X0,5
<b>40061 / H0820M</b>	F2,0/8mm Platinenkameraobjektiv, 1/3" Gewinde M12X0,5
<b>70447 / VT-PS12DC-5</b>	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

## Produktinformationen

Lieferung mit Englisch sprachiger Montage- und Betriebsanleitung

Sicherheitssysteme Uebachs GmbH  
Ihr Ansprechpartner: Fridtjof Uebachs  
Königsallee 22 · 40212 Düsseldorf  
Telefon 0211-210744-0 · Telefax 0211-210744-29  
technik@uebachs.de · www.uebachs.de

