

Video Security

Kameras | Security Kameras

VKC-1310S/12-24

1/3" Farbkamera

DSP, 12VDC/24VAC, 330TVL

Art-Nr. 91951



Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

Horizontale Auflösung: 330 TV-Linien

Hohe Lichtempfindlichkeit

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)

Digitale Signalverarbeitung (DSP)

Linearer Shutter (ESC)

Automatische Shutterregelung (AES)

H/V Aperturkorrektur (APC)

Gegenlichtkompensation (BLC)

Auto-Iris/DC-Iris Blendensteuerung

C/CS Mount

Eingangsspannung: 12VDC/24VAC

Spezifikationen

Videonorm	CCIR/PAL
System	Farbe
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD, Sony Super HAD Interline Transfer
Aktive Bildelemente	ca. 290.000, (H) 500 x (V) 582
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern/Netzverkoppelt
Signal-/Rauschabstand	50dB (AGC ausgeschaltet)
Gamma-Korrektur	0,45 (Ein/Ausschaltbar)
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,45Lux, bei F1,2 (gemessen)
Linearer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/10.000Sek.
Bildintegration	nein
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ein/Ausschaltbar
Gegenlichtkompensation	BLC
Automatischer Weißabgleich (AWB)	Ein/Ausschaltbar
Flackerfrei-Funktion	Ein/Ausschaltbar
IR-Sperrfilter	nein
Objektiv-Mount	C/CS

VKC-1310S/12-24

(Fortsetzung Spezifikationen)

Nutzbare Blendensteuerungen	Manuell, Videosignalgesteuert, DC-Spannungsgesteuert
Spannungsversorgung für Auto-Iris Objektive	9VDC (max. 40mA)
Externe Einstellungen	AGC, BLC, ESC, Flackerfrei, Gamma, AWB (Ein/Aus), AI/DC-Blendensteuerung, AES/ESC Pegel für DC-Spannungsgest. Objektive, Auflagemaß
Videoausgänge (Art)	FBAS
Videoausgänge	1Vss, FBAS, 75 Ohm, BNC
Externe Anschlüsse	Video (BNC), Auto-Iris/DC-Iris (4-pol.), 12VDC/24VAC-Spannungseingang (3-pol.)
Steuer-Schnittstellen	nein
Kamerabefestigung	1/4" - 20 UNC Gewinde an der Gehäuseober- und -unterseite
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, (+/-20%), 24VAC (+/-10%), 50Hz
Leistungsaufnahme	ca. 6W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Abmessungen (HxBxT)	Siehe Maßzeichnung
Farbe	Gehäuse: Pantone 877, Front-/rückseitiger Deckel: 8400C
Gewicht	235g
Lieferumfang	Kamera, C/CS Mountring, 4-pol. Objektivstecker, Betriebsanleitung

Zubehör

70448 / VT-PS12DC-6	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit offenen Enden
77773 / VT-PS12DCDT1	Netzgerät 12VDC/1,0A, stab., Tischpult Version, 1,8m DC-Kabel m. offenen Enden
70771 / WD-23	Wandmontagearm mit Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone 877
70688 / WD-18	Wandarm mit Kugelkopf, 1/4" Kamerabefestigungsschraube, Beige
70769 / WD-22	Wandmontagearm mit Kugelkopf, 1/4" Kamerabefestigungsschraube, Beige

