

Video Security

Kameras | Security Kameras

VKC-1331

1/3" Farb-Zylinder-Kamera mit 3,6mm
Objektiv, 12VDC, 380TVL

Art-Nr. 91978



Hauptmerkmale

Wetterfeste CCD Farb-Zylinderkamera
Nur 19mm Außendurchmesser
1/3" Super HAD CCD-Sensor
Horizontale Auflösung: 380 TV-Linien
Automatische Shutterregelung (AES)
H & V Apertur (APC)

Automatischer Weißabgleich (AWB)
Interne Synchronisation
Spannungsversorgung: 12VDC
Wetterbeständiges Aluminiumgehäuse
Befestigungssockel mit Kugelkopfarretierung
Option: 170° Weitwinkelkamera für Türereinbau

Spezifikationen

System	Farbe
Videonorm	PAL
Aufnahmesensor	CCD, Sony Super HAD Interline Transfer
Chipgröße	1/3"
Aktive Bildelemente	ca. 440.000, 752(H) x 582(V)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand	48dB (AGC Aus)
Gamma-Korrektur	0,45
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,64Lux, bei F1,2 (gemessen); 1,8Lux bei F2,0
Automatische Shutterregelung (AES)	1/50 ~ 1/100.000Sek.
Bildintegration	nein
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ja
Gegenlichtkompensation	nein
Automatischer Weißabgleich (AWB)	2100K ~ 8000K
IR-Sperrfilter	nein
Mount	keine Angabe
Objektiv	F2,0/3,6mm

VKC-1331

(Fortsetzung Spezifikationen)

Anwendungsbereich	Security
Nennformat	1/3"
Asphärische Technologie	nein
Brennweite	3,6mm
Bildwinkel horizontal	69°
Blendensteuerung	nein
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Videoausgänge (Art)	FBAS
Videoausgänge	1Vss, FBAS, 750hm
Steuer-Schnittstellen	nein
Betriebsspannung	12VDC
Leistungsaufnahme	ca. 1,7W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Schutzart	IP67
Befestigung	Standfuß mit Einstellsockel
Gehäuse	Aluminium
Kabelanschluss	Video/Spannungsversorgung vorverkabelt und nach außen geführt (ca. 0,5m lang, Video: BNC-Kupplung; 12VDC-Eingang: DC-Hohlkupplung)
Farbe	schwarz
Abmessungen (LxD)	75x19mm
Gewicht	ca. 80g (inkl. Halterung)

Zubehör

40072 / H0620M	F2,0/6mm Platinenkameraobjektiv, 1/3" Gewinde M12X0,5
70447 / VT-PS12DC-5	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
77773 / VT-PS12DCDT1	Netzgerät 12VDC/1,0A, stab., Tischpult Version, 1,8m DC-Kabel m. offenen Enden

Produktinformationen

Lieferung mit Englisch sprachiger Montage- und Betriebsanleitung

Sicherheitssysteme Uebachs GmbH
Ihr Ansprechpartner: Fridtjof Uebachs
Königsallee 22 · 40212 Düsseldorf
Telefon 0211-210744-0 · Telefax 0211-210744-29
technik@uebachs.de · www.uebachs.de

