

Video Security

Kameras | Security Kameras

VKC-1345/12V

1/3" Farbkamera mit DSP, AGC, APC, BLC
ESC, AWB, 12VDC, 550TVL

Art-Nr. 92062



Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

Horizontale Auflösung: 550 TV-Linien
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
Hohe Lichtempfindlichkeit: 0,34Lux bei F1,2
Gegenlichtkompensation (BLC)
Elektronische Shutterregelung (ESC)

AI/DC-Blendensteuerung
Flackerfrei-Schaltung
Automatischer Weißabgleich (AWB)
Betriebsspannung: 12VDC

Spezifikationen

Videonorm	CCIR/PAL
System	Farbe
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD, Sony Super HAD Interline Transfer
Aktive Bildelemente	ca. 440.000, (H) 752 x (V) 582 Pixels
Synchronisation	Intern
Signal-/Rauschabstand	48dB (AGC Aus)
Horizontale Auflösung	bei Farbe (gemessen)
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,34Lux, bei F1,2 (gemessen)
Linearer elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/100.000Sek.
Bildintegration	nein
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ein-/Ausschaltbar
Gegenlichtkompensation	BLC, Ein-/Ausschaltbar
Weißabgleich	Automatisch
Flackerfrei-Funktion	Ein-/Ausschaltbar
IR-Sperrfilter	nein
Objektiv-Mount	C/CS
Nutzbare Blendensteuerungen	Manuell, AI, DC-Spannungsgesteuert

VKC-1345/12V

(Fortsetzung Spezifikationen)

Externe Einstellungen	Umschalter: ELC (manuelle Blende) / Video (Auto-Iris) / DC (DC-spannungsgesteuerte Blende). DC Blendensteuerungs-Pegel. AGC, BLC, Flackerfrei Ein/Aus
Videoausgänge (Art)	FBAS
Videoausgänge	1Vss, FBAS, 75 Ohm, BNC
Externe Anschlüsse	Video (BNC), Spannungs-Eingang
Steuer-Schnittstellen	nein
Kamerabefestigung	1/4" - 20 UNC Gewinde an der Gehäuseober- und -unterseite
Gehäuse	Kunststoff
Betriebsspannung	12VDC, (10 ~ 15V), 12VDC \pm 0,5V empfohlen
Leistungsaufnahme	2,4W (max.)
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Farbe	Silbergrau
Gewicht	ca. 315g
Lieferumfang	Kamera, C/CS Mountring, 4-pol. Objektivstecker, Betriebsanleitung

Zubehör

70448 / VT-PS12DC-6	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit offenen Enden
70697 / WD-21/RAL9006	Wandmontagearm mit Kugelkopf, 1/4" Kamerabefestigungsschraube, RAL9006
70769 / WD-22	Wandmontagearm mit Kugelkopf, 1/4" Kamerabefestigungsschraube, Beige
70771 / WD-23	Wandmontagearm mit Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone 877
77773 / VT-PS12DCDT1	Netzgerät 12VDC/1,0A, stab., Tischpult Version, 1,8m DC-Kabel m. offenen Enden

